



A SIKA BRAND

## PRODUKTBLAD

# Casco<sup>®</sup> VD Ready Fix

Snabbtorkande färdigblandad primer för absorberande underlag.



### PRODUKTBESKRIVNING

Färdigblandad lösningsmedelsfri dispersionsprimer för absorberande underlag. Som primer till Casco Floor Expert golvavjämningssmassor. Reducerar absorption till underlaget och förbättrar vidhäftningen av golvavjämningen.

### ANVÄNDNING

- Endast inomhus
- Golv och vägg
- Lämplig för golvvärme

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lösningssmedelsfri
- Färdigblandad
- Kort torktid
- Förbättrar vidhäftningen vid absorberande underlag
- Lättapplicerad med roller

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus
- M1

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Lösningssmedelsfri dispersion
Förpackning	5 kg dunk
Hållbarhet	1 år i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska omedelbart förseglas och användas så snart som möjligt.
Lagringsförhållanden	Förvara svalt, torrt och frostfritt, ej under +5 °C.
Färg	Lila
Densitet	1,00 kg/l
Torrhalt (vikt)	ca. 22%
pH-värde	ca. 8,0

### APPLICERINGSINFORMATION

Produktblad  
Casco<sup>®</sup> VD Ready Fix  
Januari 2023, Version 03.01  
02179040000000038

<b>Blandningsförhållande</b>	Färdigblandad
<b>Åtgångstabell</b>	100-150 g/m <sup>2</sup> (7-10 m <sup>2</sup> / kg) beroende på underlag, absorptionsförmåga och vertyg.
<b>Omgivande lufttemperatur</b>	+5°C till +30°C (minst +5°C i underlaget)
<b>Väntetid / Övermålning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidhäftningsförbättring och absorptionsminskning ca. 10 minuter</li> <li>Som fuktskydd ca. 1 timme</li> </ul>

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Casco® VD Ready Fix kan användas som primer för att minska absorptionen och för att förbättra vidhäftningen för avjämningsmassa på absorberande underlag. Även skydda mot fukt från avjämningsmassor vid applicering av dessa. För icke-absorberande ytor är Casco® VD Super Grip rekommenderad.

### UTRUSTNING

Borste eller roller.

### UNDERLAGETS KVALITÉ

Casco® VD Ready Fix används vid följande underlag:

- Betong
- Lättbetong
- Cementbaserade rotbruk
- Kalciumbaserade rotbruk
- Gipsputs (enligt EN 13279-1)
- Putsbbruk, kalkputs (CS I - CS IV enligt EN 998-1)
- Gamla underlag med vattenbeständiga limrester
- Gipsskivor
- Trä, t.ex spånskivor

### KRAV PÅ UNDERLAG

- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrt.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Skikt av vattenlösligt lim ska avlägsnas helt.
- Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas mekaniskt så noggrant som möjligt.
- Lokaler som inte är byggda över källare ska fuktsäkras i enlighet med standardföreskrifter.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.

## FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Avlägsna svaga ytskikt, föroreningar och eventuell cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug ytan. Underlaget ska vara fast, rent, torrt och dammfritt före primning.

### BLANDNING

Färdigblandad. Appliceras utspädd.

### MONTERINGSTID

Rekommenderad arbetsmetod:

- Applicera primern jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. en borste eller roller. Se till att det inte bildas pölar.
- Avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på ca. 10 minuter till 1 timma beroende på underlag, temperatur m.m. Se produktdatabladet för lämpliga avjämningsmassor.

OBS! Primningen får ej vara äldre än 3 dygn.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen omedelbart med vatten. Torkad primer tvättas bort med aceton.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den

#### Produktblad

Casco® VD Ready Fix

Januari 2023, Version 03.01

02179040000000038

aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

**Sika Sverige AB**

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



**Produktblad**

Casco® VD Ready Fix  
Januari 2023, Version 03.01  
02179040000000038

