

Epoxi harts borttagningsmedel

PCI Duraclean[®] EP

vid borttagning av epoxiharts på keramiska ytor



Användningsområde

- För inom- och utomhusbruk.
- För väggar och golv.
- För borttagning av rester av epoxiharts från PCI Durapox NT, PCI Durapox NT plus, PCI Durapox Premium, PCI Durapox Premium Multicolor och PCI Durapox Harmony på keramiska plattor.

Produktegenskaper

- **Färdigblandad**, klar att använda.
- **Krämig konsistens**, materialet kan även användas på väggytor.
- **Lätt att använda**, kan appliceras med svamp, pensel.
- **Kan spädas med vatten** för att ta bort mindre rester.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Anionic surfactants, non-ionic surfactants, soap 5%
Konsistens	Geléaktig
Lagringsförhållanden	svalt och torrt, ingen permanent förvaring i över +30 °C
Lagringstid	minst 24 månader

Förpackning

Förpackningsmaterial	Art.nr. / EAN-nr.	Färg
1-kg-Flaska	11626/5	beige

Användningstekniska data

Arbetstemperatur	+ 5 °C till + 30 °C
Densitet	ca 1,22 g/cm ³
Förbrukning	
Hel yta:	ca 1 l/m ² (motsvarar 1 mm lager)
Fläckvis:	ca 200 till 300 ml/m ²

Vid + 23 °C och 50 % relativ fuktighet. Högre temperaturer förkortar, respektive lägre temperaturer förlänger angivna tider.

Applicering

av PCI Duraclean EP

Se till att det finns god ventilation under arbetsprocessen. Ju färskare epoxirester desto lättare är det att ta bort. För att undvika skador på fogmassan är det dock bäst att vänta minst en vecka efter applicering av fogmassan innan rengöringsmedlet används.

Skaka väl innan användning!

Ta bort färsk (>7 dagar) rester av epoxiharts

1. Applicera PCI Duraclean EP på ytan som ska rengöras med ett vitt skurblock och låt den verka i minst 10-15 minuter. Låt inte produkten torka helt under appliceringsfasen. Gör den eventuellt mer flytande med lite extra vatten.
2. Bearbeta det sedan mekaniskt eller manuellt med en skurblock eller borste och absorbera materialet med vatten och skölj med tillräckligt med rent vatten.

Ta bort gamla, härdade rester av epoxiharts

1. Applicera utspädd PCI Duraclean EP på ytan som ska rengöras med ett lämpligt verktyg (t.ex. en mjuk svamp, en trasa eller en borste) och låt verka i minst 15 till 20 minuter.
2. Bearbeta sedan resterna med ett lämpligt verktyg (t.ex. en slipdyna) beroende på typen av underlag. Använd lämpligt skurblock så att det keramiska ytskiktet inte skadas. Det rekommenderas att testa skurblocket på kanten av ytan som ska rengöras.
3. Rengör ytan med rent vatten.

Information för säker användning

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna innan användning konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Observera

Viktiga anvisningar:

- Använd inte vid omgivningstemperaturer under +5 °C eller över +30 °C.
- Det rekommenderas att utföra ett förtest för att fastställa den mest effektiva appliceringstiden för PCI Duraclean EP.
- PCI Duraclean EP kan angripa plast. Kompatibilitetstester bör därför utföras i varje enskilt fall.
- PCI Duraclean EP får inte hamna i avloppssystemet.
- Om ett hårdare skurblock används för rengöring är det viktigt att se till att kaklets ytstruktur (halkskyddsegenskaper) inte påverkas.
- Verktyg kan rengöras med vatten efter användning.

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt. Kontakta oss gärna via telefon eller mail.

Reservation för ändringar och tryckfel.

Utgåva 10/25

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida

www.pci-sverige.se

Sika Sverige AB

Domnarvgatan 15
Box 8061
SE-163 53 Spånga, Sweden

Tel.. +46 (0)8 621 89 00

info@se.sika.com

www.pci-sverige.se

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.